

(juni 2011)

Anvendelsesområder

Anvendes ved plantning af større træer.

Anbefalinger om brug

Produktet har en god stabil struktur. Dets struktur ødelægges ikke ved en hård håndtering. Produktet bruges direkte i plantehullet ved plantning af træer og buske. Det anbefales ikke at bruge det i dybder på over 50 cm. I dybe plantehuller anbefales der at bruge harpet muld i bunden og AllétræsMuld i de øverste 50 cm.

Fremstilling og analyser

AllétræsMuld er fremstillet efter forskrifterne fra Kbh.'s Kommune. Produktet består af en blanding af: Markmuld, spagnum, grus, hornspåner, Animix og NPK. Produktet er afstemt efter et ler/silt indhold på ca. 15%. Markmuld er fri for rodokrudt, men kan indeholde frøkrudt. Da markmulden altid vil være lidt uensartet, kan analyseværdierne afvige i forhold til dette produktblad.

Sidste gennemsnit af analyser:

Næringstal

Reaktionstal (ingen enhed)	7,8
Ledningstal (10 mS/cm)	1,5
Fosfortal (mg/100 g TS)	3,5
Kaliumtal (mg/100 g TS)	10,1
Magnesiumtal (mg/100 g TS)	6,2
Calsiumtal (mg/100 g TS)	180,0

Tekstur

Grovsand	35,0%
Finsand	40,0%
Silt	9,0%
Ler	11,0%
Humus	4,0%

Ukrudt

Målt af Eurofins	0 stk./liter
Målt af Plancotec	0 stk./liter