

Jævne græsarealer og sportsbaner kræver præcisionsarbejde

Det er naturligvis optimalt, at sportsarealer er jævne, lige og har det ønskede fald. På grund af uens jordbundsforhold, sætninger og eventuel dårlig etablering har mange arealer en dårlig fremtoning. Solum har det nødvendige materiel til at klare disse opretninger.

Der bør skelnes mellem 2 typer opgaver:

Opretning af fodboldbaner i sommerpausen, hvor der på under 10 uger ønskes etableret en spilleflade på højt niveau

Her bliver ikke fræset eller pløjet. Alle ujævnheder bliver høvlet af med en laserstyret græshøvl. Arealet bliver herefter tilført et toplag, der lægges ud med laser. Arealet kan evt. laves med tagfald etc. En stram gødnings- og vandingsplan følges.

Det er vigtigt, at toplaget har den rigtige tekstur. Produktet skal kunne klare en kraftig bearbejdning, uden at strukturen ødelægges, og samtidigt skulle kunne arbejde sammen med det underliggende muld.

Banen vil være fast og efter 10 uger, vil der være brugbart græs, der dog skal skånes resten af sæsonen. Løsningen er ideel til stadions hvor banen ikke kan tages ud af kampprogrammet.

En omlægning eller opretning hvor arealet kan tages ud af brug en sæson

Arealet lægges sort (pløjes eller fræses). Eventuelle dræninger skal foretages og herefter kan arealet modelleres efter de ønskede behov - lige, tagfald, kuvertfald etc. Det er ofte en god ide inden gødskning og såning at lægge et tyndt toplag på. Dette betyder, at man kan lave en lidt bedre overflade i forhold til dræning, små sten m.m.. Om der er behov for toplag, og evt i hvilket omfang, bør bestemmes af jordbundsforholdene på arealet.

Efter endt behandling vil banen være så løs, at den først skal "sætte" sig inden belastning, hvilket vil kræve mindst 6 mdr.

- Græs på 10 uger
- Opretning med laser
- Tag- og kuvertfald udføres



Kontakt:

Thomas Petersen
tlf. 2161 3047
mail: thp@solum.dk
www.solum.dk